


UKURAN KEMASAN	2,5 kg set
CAMPURAN A & B 1,5:1	Waktu kering sentuh ± 7 menit Pot Life ± 3 jam Siap digunakan setelah ± 3 hari
DAYA SEBAR (2x PELAPISAN)	2,5 kg set untuk 4 m ²



SCAN KODE QR



2,5 kg set



PELAPIS ANTI BOCOR 2 KOMPONEN KHUSUS KOLAM IKAN

Diproduksi oleh :



PT INTER ANEKA LESTARI KIMIA
Tangerang - Indonesia

Didistribusi oleh :



PT ADHI CAKRA UTAMA MULIA

Jl. Kesehatan No. 21 - Jakarta 10160
Tel. +62 21 2120 2121

AQUAGARD® KOIMASTER merupakan waterproofing fleksibel 2 komponen berbahan dasar semen & polimer khusus, digunakan untuk mencegah dan memperbaiki kolam ikan dari kebocoran.

Find us on:
www.aquaproof.co.id

 Aquaproof_ID
 Aquaproof Care : +62 811 9072 121



**Cepat Kering**

AQUAGARD® KOIMASTER memiliki teknologi yang membuat lapisan AQUAGARD® KOIMASTER cepat kering, sehingga dapat digunakan setelah 3 hari.

**Fleksibel**

AQUAGARD® KOIMASTER sangat fleksibel sehingga aman dalam menahan air bervolume besar.

**Tidak Beracun**

Aman dan tidak beracun sehingga dapat diaplikasikan di kolam ikan.

**Kedap Air**

Mampu menahan kebocoran untuk kolam ikan anda.

**Melekat Kuat**

AQUAGARD® KOIMASTER memiliki daya lekat yang sangat baik sehingga tidak mudah terangkat dari permukaan.

**Warna Tahan Lama**

AQUAGARD® KOIMASTER memiliki warna hitam pekat tidak mudah pudar dan tahan lama.

Punya kolam ikan tetap tenang, karena AQUAGARD® KOIMASTER mampu menahan air sehingga kolam ikan anda aman dan indah.

**Persiapan Substrat**

- Permukaan yang akan diaplikasikan AQUAGARD® KOIMASTER harus bersih, bebas dari lumut, jamur, minyak, lapisan cat, sisa semen, dan kotoran lainnya yang dapat menghambat daya rekat AQUAGARD® KOIMASTER terhadap permukaan.
- Permukaan beton yang rusak atau rapuh harus diperbaiki terlebih dahulu.
- Pastikan permukaan cukup lembap untuk menghindari penyerapan komponen air yang berlebihan. Permukaan yang terlalu kering perlu dibasahi dengan air dahulu.

**Pencampuran**

- Keluarkan AQUAGARD® KOIMASTER komponen bubuk (A) dan komponen cair (B) dari kemasan dus.
- Tuangkan 1 kg komponen cair (B) ke dalam wadah, masukkan 1,5 kg komponen bubuk (A) secara bertahap sambil diaduk, hingga membentuk pasta yang rata, halus, konsisten, dan bebas dari gumpalan.
- Jangan menambahkan bahan apapun selain komponen bubuk (A) dan komponen cair (B) agar kualitas tetap terjaga.

**Aplikasi**

- AQUAGARD® KOIMASTER yang sudah dicampur paling baik digunakan dalam waktu kurang dari 3 jam setelah pencampuran.
- Aduk kembali AQUAGARD® KOIMASTER yang sudah dicampur sebelum diaplikasikan.
- Lapsi permukaan dengan menggunakan kuas, rol, atau spray. Biarkan ±1 jam, kemudian kerjakan pelapisan kedua secara menyilang terhadap lapisan pertama.
- Untuk area yang membutuhkan perkuatan, seperti bagian sudut dan retakan rambut, gunakan Aquaproof® Polyester Mesh pada lapisan pertama yang masih basah.
- Biarkan lapisan AQUAGARD® KOIMASTER kering sempurna selama ± 3 hari setelah diaplikasikan.
- Lakukan tes perendaman air untuk memastikan tidak ada bocor dan rembes.
- 2,5 kg set AQUAGARD® KOIMASTER dapat digunakan untuk area 4 m² dengan 2 kali pelapisan.