

UKURAN KEMASAN

5 cm x 10 m; 10 cm x 10 m

KOMPOSISI

Bahan utama : bitumen/asphalt dengan pelindung aluminium



10 cm x 10 m

5 cm x 10 m

# Aquaproof<sup>®</sup> SEALBAND



## MENUTUP KEBOCORAN SECARA CEPAT DAN INSTAN

Aquaproof SEALBAND adalah perekat multiguna berbahan dasar bitumen/asphalt dengan pelindung aluminium yang cocok digunakan pada substrat seperti metal, beton, kayu, acrylic dan fiber glass.

Diproduksi oleh :



Didistribusi oleh :



PT ADHI CAKRA UTAMA MULIA

PT INTER ANEKA LESTARI KIMIA Jl. Kesehatan No. 21 - Jakarta 10160  
Tangerang - Indonesia Tel. +62 21 2120 2121

Find us on:

www.aquaproof.co.id Aquaproof\_ID  
Aquaproof Care : +62 811 9072 121

a product of  
**Aquaproof<sup>®</sup>**

# Keunggulan



Daya lekat kuat



Mudah dan cepat diaplikasikan,  
tidak memerlukan alat khusus



Tidak memerlukan bonding  
agent atau zat aditif



Fleksibel di segala kondisi cuaca




Tahan terhadap korosi,  
jamur dan retakan



Terlindungi lapisan Aluminium  
sehingga tahan UV


# Cara Penggunaan

1



Bersihkan substrat. Retakan  
dengan lebar dari 3 mm harus  
diperbaiki atau ditutup terlebih  
dulu

2



Potong Aquaproof SEALBAND  
sesuai panjang yang dibutuhkan  
dan lepaskan plastik pelindungnya

3



Aplikasikan Aquaproof  
SEALBAND dengan cara ditekan  
di atas permukaan yang kering

4



Pastikan tidak ada udara yang  
terjebak, gunakan roll atau kain  
untuk meratakannya

Catatan :

1. Pastikan ada overlap min. 25 mm antar lapisan dan pastikan overlap tersebut melekat dengan kuat.
2. Aquaproof SEALBAND akan jadi kaku jika terkena semen. Aquaproof SEALBAND tidak tahan terhadap asam dan basa.
3. Jangan mengaplikasi Aquaproof SEALBAND pada saat hujan.

# Area Aplikasi



Talang air



Sudut antara dinding dan atap



Pipa



Kapal



Tangki air