


Aplikasi



Data Spesifikasi

BAHAN PENGIKAT	Polymer Performa Tinggi
KADAR PADATAN (%)	48 - 52
WAKTU KERING SENTUH (MENIT)	30 - 60 (tergantung kondisi cuaca & kelembapan)
WAKTU KERING SEMPURNA (JAM)	3
WAKTU TUNGGU (HARI)	Area pejalan kaki (pedestrian): 1 Lapangan olahraga/tempat parkir: 3
KETAHANAN LEMBAB	Sangat baik
KETAHANAN AIR	Sangat baik
DAYA LEKAT TERHADAP BETON & KERAMIK	Min. 3 MPa



0.9 kg

Diproduksi oleh :



PT INTER ANEKA LESTARI KIMIA
Tangerang - Indonesia

Didistribusi oleh :



PT ADHI CAKRA UTAMA MULIA

Jl. Kesehatan No. 21 - Jakarta 10160
Tel. +62 21 2120 2121

Find us on:

www.aquaproof.co.id
[Aquaproof_ID](#)
 Aquaproof Care : +62 811 9072 121

Cat Pelapis Lantai

FLOORKOTE



CAT PELAPIS LANTAI PERFORMA TINGGI

Floorkote adalah cat pelapis lantai performa tinggi, mudah digunakan, & ramah lingkungan. **Floorkote** cocok diaplikasikan untuk dalam & luar ruangan.

a product of
Aquaproof

Keunggulan



1. User friendly

Dengan menggunakan formulasi satu komponen, **Floorkote** bisa langsung diaplikasikan tanpa mencampurkan apapun ke dalamnya. Selain itu, **Floorkote** berbahan dasar air sehingga aman bagi pengguna dan lingkungan.

2. Applicable di segala bidang

Keunikan formulasi **Floorkote** membuat cat pelapis lantai ini baik diaplikasikan di berbagai bidang, baik di dalam maupun luar ruangan. Lapisan **Floorkote** dapat merekat kuat pada bidang berbahan keramik, semen, kayu, dan logam. Selain itu, sifatnya yang tidak licin menjadikan **Floorkote** juga cocok digunakan di kamar mandi.

Bawa suasana baru rumah Anda tanpa ribet. Floorkote adalah solusi praktis, hemat, dan aman untuk membuat lantai rumah Anda menjadi baru kembali.



Keunggulan



Mudah diaplikasikan



Ramah lingkungan



Tahan gesek & bahan kimia



Tidak licin



Indoor & outdoor



Cepat kering



Mudah dibersihkan



Melekat kuat

3. Tahan gesekan & bahan kimia

Aplikasi **Floorkote** yang mengikuti cara pakai tidak mudah terkelupas jika bergesekan dengan benda terus – menerus. **Floorkote** juga memiliki ketahanan terhadap bahan kimia rumah tangga; sehingga cocok untuk diaplikasikan untuk carport, lapangan olahraga, dan tempat bermain anak.

4. Cepat kering

Memiliki bahan dasar air, menjadikan **Floorkote** menjadi lebih cepat kering dibandingkan dengan cat lantai lain yang berbahan dasar solvent. Waktu kering sentuh **Floorkote** adalah 30 – 60 menit tergantung kondisi cuaca dan kelembapan.

Cara Penggunaan

1



Pastikan permukaan yang akan diaplikasi harus kering dan bersih.

2



Floorkote dapat diaplikasikan dengan kuas / roller **tanpa pengenceran air**. **Floorkote** diaplikasikan minimal 2 kali pelapisan, di mana lapisan kedua dilakukan setelah lapisan pertama kering sentuh

3



Lapisan cat sudah dapat dilalui setelah:
• 1 hari untuk pengecatan lantai
• 2-3 hari untuk lapangan olahraga / parkir mobil
Hal ini bergantung pada suhu dan kelembapan udara sekitar.


Warna Floorkote



Pure White
01



Stone Grey
02




Forest Green
03



Rose Red
04



Baby Blue
05



Lemon Cream
06



Obsidian Black
07

Catatan :

1. Daya sebar untuk lantai beton: 0,9 kg untuk 6 - 7 m² (2x lapisan).
2. Daya sebar untuk tempat parkir mobil atau lapangan olahraga: 0,9 kg untuk 4 - 5 m² (2x lapisan).