Aplikasi

Dinding Dalam







Tersedia dalam 2 varian warna



Abu - abu Putih

Data spesifikasi

UKURAN KEMASAN

BENTUK

DAYA SEBAR

KUAT TEKAN

2 kg & 20 kg

Bubuk

2 kg / m² (tebal: 1 - 2 mm)

400 - 500 kg/cm² (28 hari)

*Siap di cat setelah acian Hydrostop berumur 14 hari



Diproduksi oleh:



Tangerang - Indonesia


Didistribusi oleh:



PT ADHI CAKRA UTAMA MULIA

PT INTER ANEKA LESTARI KIMIA Jl. Kesehatan No. 21 - Jakarta 10160 Tel. +62 21 2120 2121

Waterproofing Skimcoat





Hydrostop adalah semen acian kedap air yang bisa menahan air dari semua sisi, Hydrostop bisa diaplikasikan dari dalam maupun dari luar ruangan.



Keunggulan



Polycrystallite Proses polycrystallite bekerja menutup retakan Sisi Positif Tekanan AIR Hydrostop dinding Dinding Hydrostop

Anti lembab/anti seep:

Seep disebabkan oleh naiknya air tanah melalui pori - pori beton/dinding bata. Dengan menggunakan Hydrostop, air rembesan akan bereaksi dengan Hydrostop membentuk *Polycrystallite* sehingga pori - pori akan tertutup dan rembesan akan berhenti.

Menahan air dari semua sisi:

Hydrostop dapat menahan air baik dari sisi yang kontak langsung dengan air (sisi positif) maupun yang tidak kontak langsung dengan air (sisi negatif) tanpa menggelembung (blister).

Self Healing:

Hydrostop mampu menutup retakan hingga 0.5 mm dengan sendirinya melalui proses pembentukan polycrystallite.

Memperpanjang masa pakai bangunan:

Dengan pemakaian Hydrostop sebagai acian, akan mencegah air masuk ke dalam bangunan sehingga bangunan tidak mudah lapuk.

Cara penggunaan

Persiapan permukaan



Pemakaian Untuk Dinding Baru

Basahi plesteran setelah berumur 3 hari.



Pemakaian Untuk Dinding Lembab

Kupas plesteran yang rapuh lalu plester kembali. Jika kondisi plesteran baik, kupas cat lama dan ketrik acian.

Pengaplikasian



Campur dan aduk hingga rata 1 kantong Hydrostop

- Kemasan 20 kg dengan 6-7 liter air
- Kemasan 2 kg dengan 0,6 liter air atau hingga kekentalan yang diinginkan.



Aplikasi adukan Hydrostop seperti acian.



Basahi dan jaga kelembaban hasil aplikasi Hydrostop selama 2 hari



Lakukan pengecatan setelah dinding benar-benar kering, (14 hari setelah pelapisan Hydrostop).

Solusi Dinding Dalam



Super Cement

Super Cement merupakan emulsi polimer berwarna putih susu untuk:

- Meningkatkan kualitas semen pada pasangan bata, plasteran dan acian.
- Sebagai primer atau lapisan dasar
- Campuran cat sehingga daya lekat cat pada substrat.



Hydrostop

Dengan pemakaian Hydrostop sebagai acian, akan mencegah air masuk ke dalam bangunan sehingga bangunan tidak mudah lapuk.



"Jangan biarkan hati remuk melihat dinding rumah mulai lapuk. Teknologi Polycrystalline dari Hydrostop membuat air rembes terhenti dan menjadikannya berbentuk crystal sehingga dinding tetap kering serta bebas lapuk."